



Trinkwasseranalyse Ortsnetz Budenheim, Auslauf Hochbehälter
Stand: 2. März 2022

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Grenzwerte	IST - Wert
Mikrobiologische Parameter nach TrinkwV 2001, Anlage 1, Teil 1				
1	Escherichia coli	Anzahl/ml	0	0
2	Enterokokken	Anzahl/ml	0	0
3	Coliforme Bakterien	Anzahl/ml	0	0
Chemische Parameter nach TrinkwV 2001, Anlage 2, Teil 1				
2	Benzol	µg/l	1	<0,2
3	Bor	mg/l	1	0,07
5	Bromat	mg/l	0,010	<0,001
6	Chrom	mg/l	0,05	<0,0005
7	Cyanide, ges.	mg/l	0,05	<0,005
8	1,2-Dichlorethan	µg/l	3	<0,3
9	Fluorid	mg/l	1,5	<0,2
12	Nitrat	mg/l	50	15,1
13	Quecksilber	mg/l	0,001	<0,00005
14	Selen	mg/l	0,01	<0,001
Chemische Parameter nach TrinkwV 2001, Anlage 2, Teil 2				
1	Antimon	mg/l	0,005	<0,001
2	Arsen	mg/l	0,01	<0,001
4	Blei	mg/l	0,01	<0,001
5	Cadmium	mg/l	0,003	<0,0005
6	Epichlorhydrin	µg/l	0,1	<0,1
7	Kupfer	mg/l	2	<0,005
8	Nickel	mg/l	0,02	<0,002
9	Nitrit	mg/l	0,5	<0,02
10	Summe Nitrat und Nitrit nach TVO	mg/l	1	<0,50
Indikatorparameter nach TrinkwV 2001, Anlage 3				
1	Aluminium	mg/l	0,2	<0,02
2	Ammonium	mg/l	0,5	<0,04
3	Chlorid	mg/l	250	38,3
5	Eisen	mg/l	0,2	<0,01
6	Färbung (SAK 436 nm)	1/m	0,5	<0,05
11	Elektr. Leitfähigkeit bei 25° C	µS/cm	2790	750
12	Mangan	mg/l	0,05	<0,005
13	Natrium	mg/l	200	22,7
14	TOC	mg/l	-	1,1
16	Sulfat	mg/l	250	68
17	Trübung	NTU	1	<0,1
18	pH Wert	pH-Einheiten	6,5 - 9,5	7,27

zusätzliche Parameter				
Calcitlösevermögen		mg/l	10	-7,945
Calcium		mg/l	-	111
gelöstes Kohlenstoffdioxid		mg/l	-	30,337
Kalium		mg/l	-	4,1
Magnesium		mg/l	-	16,1
Säurekapazität bis pH 4,3		mmol/l	-	5,23
Säurekapazität bis pH 8,2		mmol/l	-	<0,05
Uran		mg/l	0,01	0,0013
Wassertemperatur (t)		°C	-	10,9
Härtebereich ⁽¹⁾		-	-	hart
Grad deutscher Härte		°dH	-	19,2
⁽¹⁾ Angaben gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (Neufassung vom 17.07.2013)		n.n. : nicht nachweisbar < : unterhalb der Bestimmungsgrenze - : nicht bestimmt		
Härtebereich "weich" weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH) Härtebereich "mittel" 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH) Härtebereich "hart" mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 °dH)				

www.gemeindewerke-budenheim.de